

SAECO ROYAL OFFICE

SNELSTART



STAP 1 : Toegang programmatie

Om toegang te verkrijgen tot de programmeerfunctie dient u de toetsen **V** (warm water) en **C** (Esc) ingedrukt te houden en vervolgens op de hoofdschakelaar te drukken.



STAP 2 : Invullen CODE

Om met de programmatie verder te gaan wordt de code gevraagd = **|||||**
De toetsen hebben de volgende waarden tijdens de instelling van de code:

Toets	E	Kleine Koffie	1
Toets	^	Koffie	2
Toets	V	Warm water	3
Toets	C	Esc	4

U dient dus 6 x op de "**E**" te drukken voor de code **|||||**.

Let op :

Na 5 pogingen tot invoering van een foute code zal de automaat om de PUC vragen, om toegang mogelijk te maken.

STAP 3 : Selectie BELANGRIJKE programmeerfuncties

Met de toetsen **^V** kunt u de afzonderlijke menu's selecteren en met de toets "**E**" activeert u de gemaakte keuze.

TAAAL

BELANGRIJKE programmeerfuncties:

Selecteer in het programmeermenu **INSTELLINGEN** vervolgens **TAAAL** en kies uw taal (**NEDERLANDS**)

PROGR. HOEVEELHEID

Selecteer in het programmeermenu **INSTELLINGEN** vervolgens **PROGR. HOEVEELH** en kies **JR**

STAP 4: Programmeerfunctie verlaten

Om de programmeerfunctie te verlaten drukt u op de toets **C** (Esc). De automaat staat dan weer op de normale werking.

STAP 5: Programmatie volumes (bij gebruiksklare machine, zie "korte instructies")



Om het niveau van vulling van de kopjes te programmeren is het noodzakelijke de overeenkomstige selectietoets ingedrukt te houden tot de gewenste hoeveelheid koffie bereikt wordt (maximum ongeveer 250ml). Tijdens deze handeling verschijnt op het display:



"KLEINE KOFFIE " of "KOFFIE " of "WARM WATER "
"PROGR. HOEVEELHEID " "PROGR. HOEVEELHEID " "PROGR. HOEVEELHEID "

SAECO ROYAL OFFICE

KORTE INSTRUCTIES



STAP 1: Vullen van het koffiebonen- en waterreservoir



Vul het reservoir met koffiebonen.



Sluit het reservoir door het deksel erop te leggen. Heel belangrijk dat er geen water in kan.



Vul de watertank met vers drinkwater.



Bevestig de kap.

Stap 2: Vullen van het watercircuit




- Zet een kop of geschikt bakje onder de straalpijp voor heet water.
- Schakel de automaat aan. De hoofdschakelaar bevindt zich aan de achterkant van de automaat links in het midden. "I" is aan "O" is uit.
- Op het display verschijnt "ONTLUCHTEN"
- Druk op de toets HEET WATER, de pomp wordt automatisch gestart en na enkele seconden verschijnt op het display: "PRODUCT KIEZEN" "MACHINE KLAR" ter aanduiding dat het circuit gevuld is en de automaat klaar is voor het verstrekken van dranken.



Belangrijk:

Het vullen van het circuit is noodzakelijk voor de eerste ingebruikname, na een lange periode van stilstand, als de watertank volledig geleegd is of als er storingen aan de pomp zijn opgetreden.

Stap 3: Programmatie volume (enkel als de betreffende programmeerfunctie geactiveerd is, zie "snelstart")

- | | | |
|-----------------|---|---|
| Espresso koffie |  | Om het niveau van vulling van de kopjes te programmeren is het noodzakelijke de overeenkomstige selectietoets ingedrukt te houden tot de gewenste hoeveelheid koffie bereikt wordt (maximum ongeveer 250ml). Tijdens deze handeling verschijnt op het display: "KLEINE KOFFIE" "KOFFIE" "WARM WATER" "PROGR. HOEVEELHEID" "PROGR. HOEVEELHEID" "PROGR. HOEVEELHEID" |
| Normale koffie |  | |
| Heet water |  | |

Stap 4: Verstrekking van koffie of heet water

Zet het kopje op het kopjesrooster onder de schenkinrichting (die men in hoogte kan verstellen indien nodig). Druk op de gewenste keuzetoets en de automaat vertrekt automatisch de gekozen koffie of water.

Stap 5: Leeg maken van de koffiediklade

Wanneer de koffiediklade 30 koffiedik-porties bevat, verschijnt op het display "KOFF. HDR. LEGEN". De automaat kan geen koffie verstrekken: verwijder de koffiediklade en leeg hem.



Stap 6: Bijvullen van koffiebonen en heet water

Wanneer de koffiebonen opraken, stopt de koffiemolen en op het display verschijnt het bericht: "BONENHDR. VULLEN". De aanduiding "MACHINE KLAR" heeft dan enkel betrekking op de beschikbaarheid van heet water. Vul het koffiebonenreservoir en **wis het bericht "BONENHDR. VULLEN" door één van de twee koffietoetsen gedurende 5 seconden ingedrukt te houden.**

Wanneer het water opraakt, stopt het programma automatisch en op het display verschijnt "RESERVOIR VULLEN". Vul de watertank en start de cyclus opnieuw.